

STRONGCRETE

BETONGSLODA

Med rätt sloda blir efterarbetet enklare och du spar du både tid och pengar!

Mycket lätt och eldriven sloda för modern betonggjutning. Betongslodan jämnar av och vibrerar betongen för en starkare, planare och tätare yta. Den vertikala vibrationen av ytan minskar risken för ytsprickor och behovet av flytspackel. Vibrationskraften regleras enkelt genom lutning av det tunna aluminiumbladet. Den låga vikten sparar operatörens armar och axlar.

- Låg vikt, enkel hantering, minskad arbetsbelastning för operatören.
- Lätt att justera vibrationen för önskat resultat.
- Lätt att komma åt runt uppstickande föremål i ytan.
- Snabb montering/demontering vid transport.
- Enkel rengöring.
- Låga drift- och underhållskostnader.



Teknisk information

Vikt*	8,8 kg
Handtag, längd	2200 mm
Driftspänning	230 V, 1 fas, 50/60 Hz
Effekt	0,05 kW (0,07 hp)
Hastighet	3000/3600 rpm
Centrifugalkraft	44/65 kg

Artikelnummer	Arbetsbredd
MSEA151W	1500 mm
MSEA201W	2000 mm*
MSEA251W	2500 mm

FORMCONSULT

Accelerating Sustainable Construction

www.formconsult.se
Tel +46 (0)70-754 91 13

Strongcrete metoden förenklar och hjälper dig kontrollera gjutprocessen av stora betongytor. Oavsett om du skall gjuta ett parkeringsdäck, en brobana, slipa ett golv eller laga en gammal betongyta med en tunn pågjutning hjälper Strongcrete dig att få bästa kvalitet för ditt ändamål. Strongcrete metoden förädlar ytan medan den är mjuk och formbar istället för att försöka korrigera betongen när den redan brunnit.